



Cuidado y Mantenimiento Residencial

prevención

- La principal causa de daño a cualquier piso o acabado del piso es la abrasión de la suciedad y la arena. Siempre que sea posible, use colchonetas en las entradas y puertas. Aspirar o barrer el suelo a menudo para eliminar cualquier suciedad y arena.
- Asegúrese de usar esteras sin manchas en el suelo. Las esteras, neumáticos y selladores de asfalto respaldados por goma y látex pueden manchar o dañar la superficie.
- Use protectores de piso sin manchas debajo de muebles pesados. Las sillas deben tener protectores de piso limpios, lisos y sin manchas. Asegúrese de que no haya nicks o rebabas en los protectores. Los protectores de fieltro deben limpiarse regularmente para garantizar que no haya acumulación de arena.
- Al mover muebles y electrodomésticos pesados, como Refrigeradores. Utilice tiras de madera contrachapada o masonita para rodar o deslizar el muebles encendidos.

General

- La clave para el mantenimiento exitoso de todos los tipos de pisos es la eliminación de toda la suciedad. Trapear con una esponja o fregona de cuerda solo elimina muy poca suciedad, sino que disuelve la suciedad y la extiende uniformemente por el suelo creando una película opaca.
- Adore recomienda el uso de micro- fregonas de fibra y almohadillas para fregar y fregar el polvo. El enjuague con agua limpia y una almohadilla limpia es muy importante para prevenir la acumulación de película sucia.

Mantenimiento inicial

Nota: Para los productos pegados, no comience el mantenimiento inicial durante un mínimo de 72 horas después de que se complete la instalación. Esto es para asegurar que el adhesivo ha tenido tiempo suficiente para secar y curar.

- Retire toda la superficie, la suciedad, la arena y la arena aspirando o trapeando el polvo.
- Los residuos adhesivos secos se pueden eliminar con un líquido más ligero o nafta y un trapo blanco limpio.
- NO DESPOJAR EL SUELO
- Frote el piso con un detergente de pH neutro, como un limpiador neutro, o use 2 onzas de amoníaco por galón de agua. Mezcle la solución en una botella de aerosol y rocíe en el piso según sea necesario.
- Frote el piso usando una fregona de micro-fibra con almohadillas de microfibra.
- Enjuague con agua limpia y una almohadilla limpia.

con el tiempo

- Con el tiempo, los pisos pueden comenzar a perder su brillo y pueden requerir una aplicación de pulido.
- Frote bien y enjuague el suelo para eliminar toda la suciedad.
- Aplique 2-3 capas de acabado de suelo de acrílico mate o satinado.

Si cree que su situación no está cubierta por estas pautas, comuníquese con los servicios técnicos de Adore para obtener asesoramiento antes de comenzar sus procedimientos de mantenimiento.

- Enjuague con agua limpia y una almohadilla limpia
- Aspiradora o fregona de polvo para eliminar toda la suciedad superficial, arena y arena.
- Limpie los derrames con prontitud.
- Frote el piso con un detergente de pH neutro, como un limpiador neutro, o use 2 onzas de amoníaco por galón de agua. Mezcle la solución en una botella de aerosol y rocíe en el piso según sea necesario.
- Frote el piso usando una fregona de micro-fibra con almohadillas de microfibra.

Mantenimiento de rutina

